


GG0401G | Shaft dia.(轴径) 4 | Lead(导程)1mm | C3&C5 |



Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数	
Ball size 钢珠直径	φ0.8	BCD 钢珠中心直径	4.15
Lead Angle 导程角	4°23'	Number of thread 螺纹条数	1
Thread direction 螺纹旋向	Right 右旋	Shaft root dia 丝杠轴底径	φ3.3
Number of circuit 循环数	3.7×1	Material 材质	Shaft 轴 S55C
			Nut 螺母 SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)	Anti-rust treatment 防锈处理	Anti-rust oil 防锈油

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L1	L2	L3	L4	Travel deviation 代表移动量误差 e _p	Variation 波动 V ₃₀₀				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG0401G-044R084	20	C3	44	48	54	84	±0.008	0.008	0.025	0 Spacer ball 间隔钢珠 (1:1)	~0.004	350	400
GG0401G-064R104	40		64	68	74	104	±0.008						
GG0401G-094R134	70		94	98	104	134	±0.008						
GG0401G-044R084	20	C5	44	48	54	84	±0.018	0.018	0.035	~0.005	-	560	790
GG0401G-064R104	40		64	68	74	104	±0.018						
GG0401G-094R134	70		94	98	104	134	±0.018						

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。