


GG0801T | Shaft dia.(轴径) 8 | Lead(导程)1mm | C3&C5



Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数	
Ball size 钢珠直径	φ0.8	BCD 钢珠中心直径	8.15
Lead Angle 导程角	2°15'	Number of thread 螺纹条数	1
Thread direction 螺纹旋向	Right 右旋	Shaft root dia 丝杠轴底径	φ7.3
Number of circuit 循环数	1×3	Material 材质	Shaft 轴 S55C
			Nut 螺母 SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)	Anti-rust treatment 防锈处理	Anti-rust oil 防锈油

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L1	L2	L3	L4	Travel deviation 代表移动量误差 e _p	Variation 波动 V ₃₀₀				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG0801T-065R115	40	C3	65	69	76	115	±0.008	0.008	0	~0.018	650	1300	
GG0801T-095R145	70		95	99	106	145	±0.008						
GG0801T-125R175	100		125	129	136	175	±0.010						
GG0801T-175R225	150		175	179	186	225	±0.010						
GG0801T-065R115	40	C5	65	69	76	115	±0.018	0.018	~0.005	-	650	1300	
GG0801T-095R145	70		95	99	106	145	±0.018						
GG0801T-125R175	100		125	129	136	175	±0.020						
GG0801T-175R225	150		175	179	186	225	±0.020						

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。