


GG1205 | Shaft dia.(轴径) 12 | Lead(导程)5mm | C3&C5 |



Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数	
Ball size 钢珠直径	φ3.175	BCD 钢珠中心直径	12.15
Lead Angle 导程角	7°15′	Number of thread 螺纹条数	1
Thread direction 螺纹旋向	Right 右旋	Shaft root dia 丝杠轴底径	φ9.6
Number of circuit 循环数	2.7×1	Material 材质	Shaft 轴 S55C
			Nut 螺母 SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)	Anti-rust treatment 防锈处理	Anti-rust oil 防锈油

Unit(单位):mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Travel deviation 代表移动量误差 e _p	Variation 波动 V ₃₀₀				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG1205-110R179	50	C3	110	114	124	179	±0.010	0.008	0.035	0 Spacer ball 间隔钢珠 (1:1)	0.005~0.050	4100	7000
GG1205-160R229	100		160	164	174	229	±0.010		0.040				
GG1205-210R279	150		210	214	224	279	±0.012		0.040				
GG1205-260R329	200		260	264	274	329	±0.012		0.050				
GG1205-310R379	250		310	314	324	379	±0.012		0.050				
GG1205-335R404	300		335	339	349	404	±0.013		0.065				
GG1205-110R179	50	C5	110	114	124	179	±0.020	0.018	0.040	~0.005	-	6500	10600
GG1205-160R229	100		160	164	174	229	±0.020		0.055				
GG1205-210R279	150		210	214	224	279	±0.023		0.055				
GG1205-260R329	200		260	264	274	329	±0.023		0.065				
GG1205-310R379	250		310	314	324	379	±0.023		0.065				
GG1205-335R404	300		335	339	349	404	±0.025		0.080				

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。