


SXM0401 | Shaft dia.(轴径) 4 Lead(导程)1mm | C3&C5 |



Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数
Ball size	钢球直径	φ0.8
BCD	钢球中心直径	4.15
Lead Angle	导程角	4°23′
Number of thread	螺纹条数	1
Thread direction	螺纹旋向	Right 右旋
Shaft root dia	丝杠轴底径	φ3.3
Number of circuit	循环数	1×3
Material 材质	Shaft 轴	S55C
	Nut 螺母	SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度		HRC58~62 (Thread area)
Anti-rust treatment 防锈处理		Anti-rust oil 防锈油

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			Travel deviation 代表移动量误差 e _p	Variation 波动 V ₃₀₀				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
SXM0401-50L50R140C3	35	C3	±0.008	0.008	0.035	0	~0.010	420	570
SXM0401-50L50R140C5	35	C5	±0.018	0.018	0.050	~0.005	-	420	570

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。