


# TXM1403 | Shaft dia.(轴径) 14 | Lead(导程)3mm | C3&C5 |



Unit(单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数
Ball size 钢珠直径		φ2.0
BCD 钢珠中心直径		14.30
Lead Angle 导程角		3°49′
Number of thread 螺纹条数		1
Thread direction 螺纹旋向		Right 右旋
Shaft root dia 丝杠轴底径		φ12.2
Number of circuit 循环数		3.7×1
Material 材质	Shaft 轴	S55C
	Nut 螺母	SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度		HRC58~62 (Thread area)
Anti-rust treatment 防锈处理		Anti-rust oil 防锈油

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度	Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L <sub>1</sub>	Travel deviation 代表移动量误差 e <sub>p</sub>	Variation 波动 V <sub>300</sub>				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
TXM1403-600R600C3	575	C3	600	±0.016	0.008	0.055	0 Spacer ball 间隔钢珠 (1:1)	—	2900	5000
TXM1403-1200R1200C5	1175	C5	1200	±0.046	0.018	0.150	~0.005	—	4600	10100

(Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。