


TXM1404 | Shaft dia.(轴径) 14 Lead(导程)4mm | C3&C5 |



Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数
Ball size 钢珠直径		φ2.381
BCD 钢珠中心直径		14.30
Lead Angle 导程角		5°05′
Number of thread 螺纹条数		1
Thread direction 螺纹旋向		Right 右旋
Shaft root dia 丝杠轴底径		φ11.8
Number of circuit 循环数		3.7×1
Material 材质	Shaft 轴	S55C
	Nut 螺母	SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度		HRC58~62 (Thread area)
Anti-rust treatment 防锈处理		Anti-rust oil 防锈油

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度	Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动 ↗	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L ₁	Travel deviation 代表移动量误差 e _p	Variation 波动 V ₃₀₀				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
TXM1404-148R219	183	C3	219	±0.010	0.008	0.055	0 Spacer ball 间隔钢珠 (1:1)	0.020~0.070	3600	5800
TXM1404-198R269	233		269	±0.010						
TXM1404-248R319	283		319	±0.012						
TXM1404-348R419	383		419	±0.013						
TXM1404-448R519	483		519	±0.015						
TXM1404-148R219	183	C5	219	±0.020	0.018	0.150	~0.005	-	5700	11600
TXM1404-198R269	233		269	±0.020						
TXM1404-248R319	283		319	±0.023						
TXM1404-348R419	383		419	±0.025						
TXM1404-448R519	483		519	±0.027						

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。